

### **Teck:**

Le teck est un bois précieux, conçu spécialement pour le mobilier d'extérieur. C'est un type de bois robuste qui résiste naturellement aux conditions météorologiques, composé d'une oléorésine qui le protège naturellement de l'humidité en le rendant imperméable. C'est pourquoi, le teck ne présente pas de risque de déformation dans le temps même après 10 ans d'utilisation à conditions d'un entretien adéquat.

Le mobilier extérieur en teck nécessite un entretien annuel. Certains bois raffinés comme le cèdre ou le teck contiennent une substance (oléorésine) qui le protège des agressions extérieures. Cependant, il est important de le traiter avec un peu d'huile ou le repeindre une ou deux fois par an.

### **Entretien :**

Le mobilier est prétraité avec des huiles et vernis appropriés. Pour le nettoyer utiliser une éponge à l'eau savonneuse. Rincer pour retirer des dépôts de savon et laisser le mobilier sécher complètement. Attention : c'est essentiel d'huiler le mobilier avant le premier usage et avant de le stocker pendant la saison d'hiver. Nettoyer soigneusement le meuble avant de l'huiler, laisser le bois sécher et mettre à l'abri sec.

Il est conseillé de huiler le bois de teck de temps en temps, préférablement une ou deux fois par an pour le protéger des changements climatiques. Les conditions climatiques peuvent varier c'est pour cela l'utilisateur doit décider lui-même si le produit a besoin de l'entretien supplémentaire. Si vous décidez de nettoyer le mobilier vous-même suivez les cas suivants :

- Rincer le mobilier non-traité\* au tuyau d'arrosage afin de retirer les résidus de surface. Brosser avec une brosse douce et de l'eau savonneuse.
- Poncer le mobilier non-traité\* légèrement avec le papier à grains fins. Ensuite, rincer au tuyau d'arrosage afin de retirer la poussière. Laisser le mobilier sécher complètement.
- Imprégner le bois avec de l'huile végétal ou d'origine marine en utilisant un chiffon non pelucheux. Huiler toujours dans un espace ouvert. Laisser l'huile absorber pendant 24 heures avant de mettre des agents d'étanchéité. Étaler l'huile partout sur le mobilier et étaler la à l'aide d'un chiffon en direction des rainures de bois, sur toute la surface. Nous conseillons l'huile Tung, Jutland ou des huiles scandinaves de bois. L'huile de lin est aussi adéquate.
- Appliquer un scellant sur le bois non traité\* si besoin, cela peut augmenter la durée de vie du bois et le protéger de la moisissure à terme. Laisser le scellant sécher pendant 24 à 48 heures avant d'utiliser le mobilier.

\*non peint ou vernis