



Outdoor Spa

Installations- und Bedienungsanleitung



Achtung

Bellagio Spas können mit unterschiedlichen Bedieneinheiten ausgestattet sein. Diese verfügen mitunter über einen unterschiedlichen Funktionsumfang. Aus diesem Grund enthält diese Anleitung keine verbindlichen Details zu den verwendeten Bedieneinheiten.

Details zur Bedienung der Bedieneinheit Ihres Bellagio Spas finden Sie in der gesonderten Anleitung die Sie ebenfalls im Lieferumfang Ihres Bellagio Spas finden.

© 2012, Bellagio Spas. Alle Rechte vorbehalten.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers die nachfolgenden Anweisungen und Warnungen aufmerksam zu lesen und zu befolgen. Nichtbefolgung kann Personen oder Sachschäden zur Folge haben; die Verantwortung hierfür liegt beim Besitzer.

Lesen Sie alle Anweisungen aufmerksam durch bevor Sie Ihr Bellagio Spa in Betrieb nehmen.

Weisen Sie andere Nutzer des Spas auf diese Bedienungsanleitungen hin und ermöglichen Sie Ihnen den Zugang zu dieser.

Bewahren Sie diese
Anleitung gut auf.

Sollten Sie diese Anleitung verlieren kontaktieren Sie Bellagio Spas oder einen unserer autorisierten Vertriebspartner, um Ersatz zu erhalten.

Inhaltsverzeichnis

Garantie.....	5
Gesundheitshinweise	6
Sicherheitsvorkehrungen.....	7
Elektrisches Spannungsrisiko	8
Der richtige Aufstellort.....	9
Installation im Freien	9
Installation in geschlossenen Räumen.....	9
Anschluss an das Stromnetz.....	10
Verkabelung.....	10
Überspannungsschutz.....	11
Fehlerstromschutzschalter	11
Erste Schritte	11
Befüllen mit Wasser	11
Herstellen der Stromversorgung	12
Entlüftung.....	12
Beigabe von Chemikalien	13
Einstellen der Filter-Zeiten	13
Aktivieren der Heizung.....	13
Digitale Steuerung	14
Chemische Zusätze.....	14
Ozon und Ozongenerator.....	15
Wartung.....	16
Oberflächenpflege	16
Filterwartung	16
Pflege der Holzverkleidung.....	17
Einstellung der Massagedüsen	17
Entleerung.....	18
Einwintern und Lagerung.....	18
Häufige Fragen	19
Sicherheitstipps: Zusätze	20
Sicherheitstipps: Heißes Wasser	21
Zusätze: Probleme & Lösungen	22

GARANTIE

Bellagio Spas gewährt dem Käufer, der das Produkt direkt von Bellagio Spas erworben hat, die nachfolgend beschriebene Garantie, beginnend mit dem Kaufdatum.

GARANTIE AUF DIE STRUKTUR

Bellagio Spas garantiert die strukturelle Funktionalität für **5 Jahre**. Strukturell funktional bedeutet, dass die Wanne Ihres Bellagio Spas Wasser hält.

GARANTIE AUF DIE OBERFLÄCHE

Bellagio Spas garantiert eine schadfreie Produktoberfläche für **1 Jahr**. Schadfrei bedeutet, dass die Wanne keine Risse und Blasen aufweist oder sich von der rückseitigen Verstärkung ablöst.

GARANTIE AUF TECHNISCHE BAUTEILE UND VERROHRUNG

Bellagio Spas garantiert dass **alle elektronischen, elektrischen und mechanischen Bauteile** sowie die **Verrohrung** für **1 Jahr** frei von Material und Fertigungsfehlern sind.

Für die ersten **6 Monate** ab Kauf Ihres Bellagio Spas übernimmt Bellagio Spas zusätzlich etwaige vor Ort anfallende **Arbeitskosten** für die Behebung von, durch diese Garantie gedeckte, Schäden.

Garantieausschluss: Bellagio Spas kann keine Garantie übernehmen, wenn Ihr Bellagio Spas unsachgemäß installiert, verändert oder unsachgemäß bedient, missbräuchlich verwendet, die Wartung vernachlässigt oder das Wasser unsachgemäß mit Chemikalien versetzt wurde. Spas, die nicht gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung gewartet und bedient wurden sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch ist ebenfalls ausgeschlossen, wenn Reparaturen durch andere Personen als Bellagio Spas oder durch Bellagio Spas bestellte Vertreter durchgeführt oder versucht wurden. Elementarschäden, Schäden durch höhere Gewalt und Schäden, die nicht auf Material oder Fertigungsprobleme zurück zuführen sind nicht von der Garantie erfasst. Transportkosten, Installations- und Deinstallationskosten sind vom Spa-Eigentümer zu übernehmen und werden nicht durch diese Garantie gedeckt.

Garantiebeschränkung: Die oben genannte Garantie wird von Bellagio Spas angeboten. Darüber hinaus gehende Ansprüche, darunter auch etwaige faktische oder gesetzliche Ansprüche sind ausgeschlossen. Keine Partei außer Bellagio Spas, somit auch nicht Händler, Großhändler, Vertriebspartner, Agenten, Vertriebsmitarbeiter oder auch Serviceunternehmen sind berechtigt, die Bedingungen dieser Garantie abzuändern. Bellagio Spas gewährt keinerlei Garantie auf die Eignung des Produkts zum Vertrieb in bestimmten Regionen oder Einsatzbereichen. Bellagio Spas kann nicht verantwortlich gemacht werden für etwaige Schäden an Personen und/oder Eigentum, welche direkt, indirekt oder in Folge der Verwendung oder missbräuchlichen Verwendung von Bellagio Spas Produkten auftreten. Dies inkludiert auch jene Fälle in denen Bellagio Spas vorab über die Möglichkeit des Auftretens dieser Schäden informiert wurde. Bellagio Spas Haftung ist auf den ursprünglich an Bellagio Spas bezahlten Großhandelspreis beschränkt. Bellagio Spas Garantie ist ausschließlich auf, durch Bellagio Spas produzierte Produkte beschränkt und schließt somit von anderen Unternehmen produzierte Produkte und Zubehör, im Besonderen Spa Abdeckungen, Gazebos, Baumaßnahmen und Landschaftsgestaltung aus.

Im Garantiefall: Informieren Sie Bellagio Spas oder Ihren autorisierten Bellagio Spas Vertriebspartner umgehend nachdem ein Schaden aufgetreten ist. Versuchen Sie nach besten Möglichkeiten die Auswirkungen des Schadens und das Auftreten von Folgeschäden zu verhindern. Bellagio Spas oder durch Bellagio Spas bestellte Vertreter werden aufgetretene Schäden zeitnah innerhalb des in der obigen Garantie genannten Umfangs beheben. Abhängig von der Art des Schadens und/oder Ort der Reparatur kann der Eigentümer zur Übernahme von Reise oder Servicegebühren aufgefordert werden. Bellagio Spas behält sich das Recht vor, ein beschädigtes oder fehlerhaftes Produkt durch ein Produkt von gleichem Wert zu ersetzen.

Diese Garantie stellt ein Recht auf Garantie dar. Aufgrund unterschiedlicher Rechtslage in unterschiedlichen Ländern kann es ein, dass einzelne Garantiebeschränkungen in deinem Land nicht zutreffen. Sollten Teile der Garantievereinbarung nicht oder teilweise nicht gültig sein, so bleibt der Rest der Garantievereinbarung dadurch unberührt.

GESUNDHEITSHINWEISE

1. Prüfen Sie die Wassertemperatur vor der Verwendung mit einem Thermometer, von dem Sie wissen, dass es genau ist. Verwenden Sie das Spa nicht, wenn die Wassertemperatur höher als 40° C/104° F liegt. Dies ist die höchste Temperatur, der ein Mensch für die Dauer von maximal 15 – 20 Minuten ausgesetzt sein sollte. Sie können sich, abhängig vom persönlichen Wohlfühl und Gesundheitszustand für eine längere Zeit in Ihrem Spa aufhalten, wenn die Wassertemperatur unter 38° C/100° F liegt. Dies entspricht in etwa der normalen Körpertemperatur.
2. Vermeiden Sie den Konsum von Alkohol vor oder Während der Verwendung Ihres Spas. Im schlimmsten Fall kann Alkoholkonsum zum Verlust des Bewusstseins führen, das angesichts des Wassers zum Ertrinken führen könnte.
3. Personen, die verschreibungspflichtige Medikamente einnehmen, sollten die Benutzung des Spas in jedem Fall vorab mit ihrem Arzt besprechen. In Verbindung mit bestimmten Gebrechen können negative Auswirkungen der Nutzung Ihres Spas nicht ausgeschlossen werden.
4. Personen, die an Problemen mit dem Herzkreislaufsystem, wie etwa Herzkrankheiten und Blutdruckproblemen, müssen die Benutzung des Spas in jedem Fall vorab mit ihrem Arzt besprechen.
5. Schwangere Personen sollten das Spa keinesfalls bei einer Wassertemperatur von über 38° C/100° F verwenden. Höhere Wassertemperaturen können unter Umständen negative Auswirkungen auf das ungeborene Kind haben.
6. Ein Hitzeschlag kann die Folge von übermäßiger Hitzeeinwirkung auf den Körper sein. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Personen, Personen unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Drogen und Personen, die Medikamente einnehmen. Die Symptome eines Hitzeschlags sind: vermehrtes Schwitzen, Schwindelgefühle, Übelkeit, Schwäche, Krämpfe, erhöhter Puls, flache Atmung und im Extremfall der Verlust des Bewusstseins. Sollten Sie die Symptome eines Hitzeschlages verspüren lassen Sie sich umgehend medizinische Hilfe zukommen. Legen Sie sich oder andere Betroffene eines Hitzeschlages auf den Rücken, der Kopf sollte leicht erhöht aufliegen, um die Atmung zu vereinfachen. Decken Sie den Körper mit einer Decke ab und kühlen Sie den Kopf der betroffenen Person behutsam mit kalten Tüchern oder Eispacks ab.
7. Allgemeiner Sicherheitshinweis: Notfalltelefonnummern, wie etwas Krankenhäuser, Hausarzt, Rettung oder auch der Polizei sollten immer in unmittelbarer Nähe des Telefons angebracht sein.

Hinweis: Etwaige in dieser Bedienungsanleitung gegebene Notfallhinweise zur unverzüglichen Behandlung können in keinem Fall professionelle Hilfe, wie sie mitunter im Einzelfall erforderlich ist, ersetzen. Der persönliche Gesundheitszustand macht mitunter andere Maßnahmen erforderlich. Personen mit erhöhtem gesundheitlichem Risiko sollten daher in jedem Fall vor der Verwendung des Spas etwaige Risiken mit einem Arzt abklären.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie das Spa in Anwesenheit anderer Personen.
2. Kinder sollte der Zugang und die Benützung des Spa nur unter Aufsicht von Erwachsenen ermöglicht werden.
3. Kleine Kinder sind einem erhöhten Ertrinkensrisiko ausgesetzt. Halten Sie daher alle Filter sauber. Entfernen Sie in einem Fall Abdeckungen von Filtersystemen. Nehmen Sie keine Änderungen an Filter und Wasseransaugung vor.
4. Spas werden aus glatten Oberflächenmaterialien hergestellt, die in Verbindung mit Wasser sehr glatt sein können. Seien Sie speziell beim Ein- und Ausstieg sehr vorsichtig. Vergewissern Sie sich bei jedem Bewegen, in das, aus dem oder im Spa, dass Sie festen Stand haben, bevor Sie Ihr Körpergewicht auf den jeweiligen Fuß verlagern. Der Widerstand des Wassers kann den Eindruck von sicherem Stand vortäuschen.
5. Halten Sie sich nicht übermäßig Lange in Ihrem Spa auf. Setzen Sie sich ein persönliches Zeitlimit, mit dessen Ablauf Sie das Spa verlassen, sich abkühlen, duschen und erholen. Danach können Sie wieder in das Spa zurück kehren.
6. Testen Sie den Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter) vor der Verwendung Ihres Spa. Der Spannungsschutzschalter ist entweder auf der Kontrollbox oder der elektronischen Steuereinheit Ihres Spa angebracht. Drücken Sie den „Test“-Knopf am Spannungsschutz. Dadurch muss die Stromversorgung unterbrochen sein und das Spa seinen Betrieb einstellen. Drücken Sie den „Reset“-Knopf und die Stromversorgung wird wiederhergestellt. Sollte die Stromversorgung nicht wie hier beschrieben unterbrochen werden, bedeutet dies, dass der Spannungsschutz nicht ordnungsgemäß funktioniert oder eine Grundspannung abseits des Schalters ist weiterhin vorhanden. Verwenden Sie das Spain keinem Fall, wenn kein ordnungsgemäßer Spannungsschutz gegeben ist, trennen Sie die Stromzufuhr Ihres Spas und nehmen Sie es nicht in Betrieb, solange das Problem nicht lokalisiert und behoben wurde.
7. Es ist nicht gestattet, andere Stromquellen, wie etwa Licht, Telefon, Radio oder TV in einem Umkreis von 1.5 m / 5 Fuß um das Spa zu verwenden.

Warnung: Ein Spa ist ein elektrisch betriebenes Gerät. Bei unsachgemäßer Bedienung oder Wartung kann ein Gesundheitsrisiko bestehen.

ELEKTRISCHES SPANNUNGSRISIKO

Wird das Spa nicht ordnungsgemäße anhand folgender Anweisungen installiert, kann dies dazu führen, dass die Benutzer dem Risiko eines elektrischen Schocks ausgesetzt werden. Von dieser Anleitung abweichende Installationen sind in keinem Fall von der Garantie gedeckt.

WARNUNG – GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS

1. Das Spa muss auf einer mindestens 10 cm / 4“ dicken Betonplatte installiert werden. Um das Risiko des Flutens der Elektronik mit Wasser zu vermeiden, muss die Betonplatte so konstruiert sein, dass etwaiges Wasser unmittelbar ablaufen kann.
2. Das Spa muss mindestens 1.5 m/5 Fuß von Metalloberflächen entfernt sein. Alternativ müssen alle Metalloberflächen, die sich innerhalb dieses Sicherheitsabstandes befinden dauerhaft über die Erdung der Verkleidung der Kontrollbox in Ihrem Spas geerdet sein. Verwenden Sie einen 8 AWG Draht und verbinden Sie ihn sicher mit dem entsprechenden Erdungsanschluss, der an Ihrer Kontrollbox bereitgestellt wird.
3. Nur autorisierte Elektroinstallateure dürfen die Stromversorgung Ihres Spas herstellen.
4. Die Stromversorgung Ihres Spas muss mit einem korrekt dimensionierten Unterbrechungsschalter ausgestattet sein. Details zur Größe finden Sie am Aufkleber auf der Steuerbox des Spas. Sobald der Unterbrechungsschalter betätigt wird, müssen alle Stromführenden Verbindungen zum Spa unterbrochen werden. Der Unterbrechungsschalter muss gut sichtbar gekennzeichnet und allen Nutzer zugänglich sein.
5. Alle Stromanschlüsse müssen fest und direkt verkabelt sein. Die Verwendung von Steckern und Verlängerungskabeln stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und verletzt die Garantiebedingungen.
6. Alle Stromversorgungsleitung müssen Ihren nationalen Regularien entsprechend verkabelt. Der Standard hat in jedem Fall zumindest dem amerikanischen „National Electrical Code“ zu entsprechen. Eine Erdung, die mindestens die stärkste auftretende Spannung ableiten kann, muss vorhanden sein. Das Kabel muss mindestens eine solide 8 AWG-Leitung sein.

Achtung: Die gesetzlichen und technischen Gegebenheiten können je nach Land und Einsatzort unterschiedlich sein. Überlassen Sie den Anschluss von Stromversorgung und Erdung auf jedem Fall einem entsprechend qualifizierten Fachmann. Unsachgemäßer Anschluss an Stromnetz und mangelhafte Erdung stellen ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.

DER RICHTIGE AUFSTELLORT

Das Spa muss auf einer mindestens 10 cm / 4" dicken Betonplatte installiert werden. Um das Risiko des Flutens der Elektronik mit Wasser zu vermeiden, muss die Betonplatte so konstruiert sein, dass etwaiges Wasser unmittelbar ablaufen kann.

Sollten Sie Ihr Spa auf einer anderen Oberfläche aufstellen wollen, so beachten Sie, dass eine ausreichende Wasserabführung gegeben ist und die Traglast ausreichend ist. Ein Spa mit 5 Sitzplätzen und 1900 Liter /500 Gallonen Wasser kann inklusive Wasser und Personen ein Gesamtgewicht von rund 2250 kg / 5000 Pfund erreichen.

Achten Sie bei der Installation drauf, dass die Bauteile unter dem Spa jederzeit für die laufende Wartung frei zugänglich sind.

Installation im Freien

Wenn Sie Ihr Spa im Freien aufstellen wollen, beachten Sie bitte folgende Punkte.

1. Die Umgebung des Spas sollte sauber und frei von Schmutz, Sand und anderen Gegenständen sein, die Sie nicht in Ihrem Spa haben wollen.
2. Das Spa sollte nicht in der Nähe oder direkt unter Bäumen installiert werden. Herabfallende Blätter und Vogelkot können das Spa stark verschmutzen.
3. Ein Spa, das an einem wettergeschützten Ort installiert wird, ist in der Regel einfacher und kostengünstiger zu betreiben und zu warten.
4. Ein gut gewählter Aufstellort kann Ihre persönliche Privatsphäre, Sicherheit und Gesundheit schonen und somit die Freude an Ihrem Spa steigern.

Installation in geschlossenen Räumen

Bei der Installation in geschlossenen Räumen sind vor allem zwei Punkte zu beachten: Wasserablauf und Belüftung. Während des Betriebs Ihres Spas entsteht Wasserdampf. Darüber hinaus setzt ein mit Wasser gefülltes Spa, auch wenn es nicht in Betrieb ist, lau-

fend Luftfeuchtigkeit frei. Feuchte Luft muss effektiv abgeleitet werden, um Schäden an Gebäuden und anderen Gegenständen zu vermeiden.

ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ

Warnung: Die gesamte Verkabelung muss von einem autorisierten und qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Alle Stromversorgungsleitung müssen Ihren nationalen Regularien entsprechend verkabelt. Der Standard hat in jedem Fall zumindest dem amerikanischen „National Electrical Code“ (NEC) zu entsprechen

WARNUNG – GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHOCKS

Verkabelung

1. Alle Stromleitungen zum Spa müssen explizit und ausschließlich für dieses bestimmt sein. Nutzen Sie die Leitungen nicht gemeinsam mit anderen Verbrauchern.
2. Die gesamte Verkabelung muss direkt von der zentralen Stromversorgung des Hauses erfolgen. Alle Enden müssen hart (permanent) verkabelt sein. Die Verwendung von Verlängerungskabeln und Steckern ist ausdrücklich untersagt und führt zum Erlöschen der Garantie.
3. Verwenden Sie ausschließlich Kupferkabel. Verwenden Sie keine Aluminiumverkabelung.
4. Der Kabeldurchmesser aller verwendeten Anschlüsse muss in Abhängigkeit von der Distanz zu Ihrem Spa und der maximalen Stromstärke Ihren nationalen Richtlinien bzw. zumindest dem amerikanischen NEC-Standard entsprechen. Informationen zur Stromstärke finden Sie als Aufkleber direkt auf der Steuerbox Ihres Spas.
5. Die gesamte Verkabelung muss mittels Erdung abgeschirmt sein. Die Erdung muss von der elektronischen Steuerbox ausgehend entweder nach unten hin oder durch ein Loch in der Seitenverkleidung erfolgen.
6. Verbinden Sie den Phasendraht (schwarz) mit dem Anschluss „LINE 1“. Der Nullleiter (weiß) wird mit dem Anschluss „NEUT“ verbunden. Der Erdungsdraht wird mit dem Anschluss „G“ bzw. „GROUND“ verbunden. Der Erdungsanschluss ist mit einem Metallstück an der Bodenplatte des Elektronikabteils verbunden.

Hinweis: Wenn die Verkabelung an einen Anschluss mit 3 Kontakten erfolgt, ist der mittlere Anschluss immer der Nullleiter. Schließen Sie in keinem Fall ein anderes Kabel außer

dem Nullleiter an diesen Kontakt an, da dies ansonsten zur Beschädigung von Pumpe und/oder Steuereinheit führt.

Überspannungsschutz

Für jede neue Spainstallation muss ein neuer Überspannungsschutz verwendet werden. Verwenden Sie keinen bereits vorhandenen oder gebrauchten Überspannungsschutz.

Anforderungen an den Überspannungsschutz:

240 Volt 4-Draht-Verkabelung	Phase 1, Phase 2, Nullleiter, Erdung 50 Ampere, 2-Phasen-Sicherung
240 Volt 3-Draht-Verkabelung	Phase 1, Phase 2, Erdung 50 Ampere, 2-Phasen- Sicherung

Fehlerstromschutzschalter

Alle Spas müssen mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet sein. Falls die Kontrollbox Ihres Spas nicht standardmäßig mit einem solchen ausgestattet ist, muss dieser entsprechend Ihren nationalen Richtlinien installiert werden.

Hinweis: Wenn Sie einen Fehlerstromschutzschalter bei einer 3-Draht-Verkabelung mit 240 Volt verwenden, darf der Nullleiter (weiß) nicht verwendet werden und muss sachgemäß versiegelt werden.

ERSTE SCHRITTE

Befolgen Sie bei der ersten Inbetriebnahme Ihres Spas unbedingt folgende Anweisungen. Dieselben Schritte sind ebenfalls durchzuführen, wenn Sie Ihr Spa im Rahmen einer Wartung entleert haben. Lesen Sie jeden Schritt vollständig durch, bevor Sie diesen entsprechend am Spa vollziehen.

Befüllen mit Wasser

- a. Entfernen Sie sämtlichen Schmutz aus Ihrem Spa.
- b. Füllen Sie Ihr Spa durch einem Gartenschlauch mit Wasser. Verwenden Sie kein vorgeheiztes oder enthärtetes Wasser aus Ihrer Hauswasserversorgung.

- c. Überprüfen Sie den Bereich der elektrischen Installationen unter Ihrem Spa regelmäßig auf Undichtheiten, während der Wasserstand ansteigt. Unter Umständen ist es erforderlich, dass einzelne Verbindungen nachgezogen werden müssen.
- d. Stellen Sie sicher, dass die Schiebeventile an den Pumpen und der Heizung vollständig geöffnet sind.
- e. Fahren Sie mit dem Befüllen fort, bis der Wasserstand in etwa bis zur mit der Filterbox reicht. Alle Düsen mit Ausnahme etwaiger Nacken- und Kopfmassagedüsen befinden sich nun unterhalb der Wasseroberfläche. Alle Düsen, die sich oberhalb der Wasseroberfläche befinden müssen nach unten zeigen.

Herstellen der Stromversorgung

- a. Falls Ihr Spa mit einer manuellen Temperaturregelung ausgestattet ist, drehen Sie diesen entgegen dem Uhrzeigersinn zur niedrigsten Temperatureinstellung.
- b. Stellen Sie die Stromzuvor am zuvor installierten Überspannungsschutz her.
- c. Testen Sie den Fehlerstromschutzschalter durch drücken der „TEST“-Taste. Die Stromversorgung muss nun vollständig unterbrochen sein. Drücken Sie anschließend die „RESET“-Taste, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Sollte die Stromversorgung nicht wie hier beschrieben unterbrochen werden, bedeutet dies, dass der Spannungsschutz nicht ordnungsgemäß funktioniert oder eine Grundspannung abseits des Schalters ist weiterhin vorhanden. Verwenden Sie das Spain keinem Fall, wenn kein ordnungsgemäßer Spannungsschutz gegeben ist, trennen Sie die Stromzuvor Ihres Spas und nehmen Sie es nicht in Betrieb, solange das Problem nicht lokalisiert und behoben wurde.

Entlüftung

Nach dem Befüllen des Spas mit Wasser befindet sich im unteren Teil der Vorrohrung eingeschlossene Luft. Diese kann reduzierte Pumpleistung oder eine Fehlfunktion der Heizung zur Folge haben. Um das Spa zu entlüften, gehen Sie wie folgt vor.

- a. Lassen Sie die Pumpe auf geringer Stufe laufen.
- b. Finden Sie den Heizung und öffnen Sie den Auslassschlauch an der Heizung um eine Vierteldrehung.
- c. Nachdem die Luft aus dem Schlauch entwichen ist und Wasser aus der Leitung zu tropfen beginnt, ziehen Sie den Schlauch mit Handkraft wieder an.

Im Regelfall ist Ihr Spa nun ordnungsgemäß entlüftet.

Beigabe von Chemikalien

Damit Sie lange Freude an Ihrem Spa haben und die Verwendung schonend für Ihre Gesundheit ist, ist es erforderlich, dass Sie sich vor Verwendung mit den benötigten und angebotenen chemischen Zusätzen vertraut machen. Sie sollten immer eine ausreichende Menge an Zusätzen zur Verfügung haben. Ihr Spa-Fachmann in Ihrer Nähe verfügt in der Regel über das notwendige Fachwissen und die benötigten Zusätze.

Die korrekte chemische Zusammensetzung des Wassers ist von enormer Bedeutung. Geben Sie die notwendigen Zusätze in das Wasser. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung Ihrer Zusätze, um die korrekte Menge beizugeben. Sollte die Verpackung keine eindeutigen Anweisungen zur Zusammensetzung geben und/oder Sie sich nicht sicher sein, überlassen Sie dies bitte einem Fachmann. Falsche Dosierung kann zu Schäden am Spa führen und darüber hinaus ein Gesundheitsrisiko darstellen.

Einstellen der Filter-Zeiten

Falls Ihr Spa mit einer digitalen Steuereinheit ausgestattet ist, überspringen Sie bitte diesen Abschnitt und fahren Sie mit „Digitale Steuerung“ fort.

- a. Finden Sie die Zeitschaltuhr für die Steuerung der Filterzeiten an der Vorderseite der Steuerbox. Drehen Sie die Uhr im Uhrzeigersinn bis die Uhrzeit der aktuellen Tageszeit entspricht.
- b. Stellen Sie die gewünschten Filterzeiten durch aktivieren der entsprechenden Stifte an der Zeitschaltuhr ein. Jeder Stift entspricht einer Filterzeit von 15 Minuten. Bitte beachten Sie die AM/PM-Markierungen für Vormittag und Nachmittag. Die empfohlene Mindestfilterzeit sollte 2 Stunden pro Tag betragen.
- c. Schalter zur Aktivierung der Zeitsteuerung befindet sich direkt neben der Zeitschaltuhr, stellen Sie diesen auf „AUTO“.

Aktivieren der Heizung

Falls Ihr Spa mit einer digitalen Steuereinheit ausgestattet ist, überspringen Sie bitte diesen Abschnitt und fahren Sie mit „Digitale Steuerung“ fort.

- a. Stellen Sie sicher, dass das „ECONOMY“-Kontrollleuchte an der Steuereinheit nicht leuchtet.
- b. Schalten Sie alle Pumpen ab. Die Kontrollleuchten für die Pumpen sind nun nicht aktiv.

- c. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn bis dieser oben in die Mitte zeigt. Stellen Sie die Heizung zu diesem Zeitpunkt noch nicht auf maximale Temperatur.
- d. Schließen Sie alle Luftregelungsventile an der Oberseite des Spas.
- e. Die Kontrollleuchte für die Heizung sollte nun aktiv sein und das Wasser wird aufgeheizt.

Digitale Steuerung

Wenn Ihr Spa mit einer digitalen Steuereinheit ausgestattet ist, wurden alle notwendigen Voreinstellungen bereits durch uns vorgenommen. Von Ihrer Seite ist keine weitere Programmierung der Steuereinheit erforderlich.

Temperatursteuerung: Um die gewünschte Temperatur einzustellen drücken Sie die Temperatur (+)-Taste für 2 Sekunden. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken und Sie können die Temperatur mit den (+) und (-)-Tasten bzw. Auf- und Ab-Tasten einstellen. Wird die gewünschte Temperatur angezeigt, drücken Sie bitte die „SET“-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Timereinstellung: Drücken Sie die „TIME“-Taste für 2 Sekunden. Die Zeitanzeige beginnt zu blinken und Sie können die Timerzeit mit den (+) und (-)-Tasten bzw. Auf- und Ab-Tasten einstellen. Wird die gewünschte Zeit angezeigt, drücken Sie bitte die „SET“-Taste, um die Einstellung zu speichern.

Digitale Steuereinheiten verfügen über eine Vielzahl von Funktionen und Einstellungen, wie etwa für die Steuerung von Filtersystemen. Alle notwendigen Informationen zur Steuereinheit Ihres Bellagio Spas finden Sie in der beiliegenden separaten Bedienungsanleitung.

CHEMISCHE ZUSÄTZE

Das chemische Wassergleichgewicht ist für eine gute Wasserqualität von enormer Bedeutung und trägt maßgeblich zu einer langen Lebensdauer Ihres Bellagio Spas bei. Die Wahrung des Wassergleichgewichts ist nicht kompliziert, sollte jedoch in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden. Besonders zu beachten sind der pH-Wert und der Chlor-Gehalt.

pH-Wert: Mit dem pH-Wert wird die Säure des Wassers gemessen. Auf einer Skala von 0 bis 14 stellt 7.6 den idealen Wert dar. Liegt der Wert unter 7.6 bedeutet dies, dass das Wasser saurer ist. Dies führt zu verstärkter Abnutzung und Korrosion an den Bauteilen

Ihres Spas. Liegt der pH-Wert über 7.6 bedeutet die, dass das Wasser mehr basisch ist. Dies führt zu verstärkten Salz-Ablagerungen im Inneren Ihres Spas. Beide Zustände sind somit zu vermeiden.

Chlor/Brom: Verwenden Sie wahlweise Chlor oder Brom, um Bakterien und andere Organismen im Wasser abzutöten. Eine zu geringe Menge an chemischen Reinigern führt dazu, dass das Wasser grün wird und negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Ein zu hoher Level an Chlor oder Brom führt hingegen dazu, dass das Wasser stark nach diesen riecht, die Augen und Schleimhäute gereizt und Bauteile im Inneren des Spas angegriffen werden können.

Verwenden Sie ausschließlich Chlor-Zusätze, die für Ihr Spa geeignet sind. Verwenden Sie im Besonderen keine Chlor-Zusätze die für Swimming-Pools konzipiert wurden.

Befolgen Sie in jedem Fall die Anweisungen zur Beigabe der Zusätze, die Sie in der Verpackung der Zusätze finden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Zusätze für Sie die richtigen sind oder wie Sie die Zusätze dosieren müssen, wenden Sie sich bitte an den Spa-Fachmann in Ihrer Nähe. Dieser verfügt in der Regel über das notwendige Fachwissen und die benötigten Zusätze.

Neben den oben beschriebenen Zusätzen bietet der Handel eine Reihe weiterer Zusätze, die beispielsweise gelöste Metalle entfernen, die Schaumbildung reduzieren, gelösten Körperschmutz binden oder das Wasser angenehmer riechen lassen. Wenden Sie sich bei Fragen hierzu an den Spa-Fachmann in Ihrer Nähe.

Chlor oder Brom? Korrekt dosiert und beigegeben, erfüllen beide Zusätze den Zweck und halten Ihr Spa rein. Beide Zusätze weisen eine Reihe unterschiedlicher Vor- und Nachteile auf. Je nach persönlichen Vorlieben kann einer der beiden für Sie besser geeignet sein. Befragen Sie hierzu den Spa-Fachmann in Ihrer Nähe. Beachten Sie, dass beide Zusätze ätzend sind. Eine hohe Konzentration kann sowohl das Spa wie auch die Haut angreifen. Um Schäden zu vermeiden ist die korrekte Dosierung von entscheidender Bedeutung.

OZON UND OZONGENERATOR

Falls Ihr Spa mit einem Ozongenerator ausgestattet ist, sollen Sie die Filterzeit Ihres Spas auf mindestens 6 Stunden pro Tag, idealerweise auf 2- bis 3-mal aufgeteilt, einstellen. Bitte beachten Sie dass sich der Ozongenerator und die Chemikalien gegenseitig ergänzen. Der Ozongenerator alleine kann somit die Verwendung von anderen Zusätzen, wie etwa Chlor, nicht ersetzen.

Ozon tötet Bakterien im Wasser ab. Wird der Ozongenerator aktiviert, erzeugt eine Lampe im inneren des Generators Ozon. Der Generator ist über einen Schlauch mit einer oder mehreren Düsen verbunden. Sobald diese Düsen bei aktiviertem Ozongenerator gestartet werden, gelangt das Ozon in den Wasserkreislauf und zirkuliert somit in Ihrem Spa.

Die Ozonlampe muss in regelmäßigen Abständen ersetzt werden. Mit zunehmender Lebensdauer nimmt die Effizienz der Lampe ab. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Service-Handbuch des Ozon-Generators oder bei Ihrem Spa-Fachhändler.

In erhöhter Dosierung kann Ozon gesundheitsschädlich sein. Atmen Sie Ozon nicht über einen längeren Zeitraum ein.

Ultraviolettes Licht kann das menschliche Augenlicht schädigen. Schauen Sie niemals direkt in eine brennende Ozon-Lampe.

WARTUNG

Ihr Bellagio Spa wurde entwickelt, damit Sie lange Freude daran haben. Pflege und laufende Wartung sind notwendig damit Ihr Spa nicht nur schön aussieht sondern auch einwandfrei funktioniert. Ihr Spa-Fachhändler versorgt Sie mit Zusätzen, Reinigungsmitteln und allen notwendigen Wartungs- und Verschleißteilen.

Oberflächenpflege

Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger, da diese die Oberflächenversiegelung Ihres Spas beschädigen können und diese dadurch matt wird. Seifen und schäumende Reiniger sind ebenfalls nicht für die Reinigung Ihres Spas geeignet. Geeignete Reiniger erhalten Sie beim Spa-Fachmann in Ihrer Nähe.

Filterwartung

Abhängig von der Ausführung Ihres Spas ist dieses mit 1 oder 2 Filterelementen ausgestattet. Um den/die Filter zu wechseln öffnen Sie zuerst die Abdeckkappe. Wenn Sie Spa mit einem schwimmenden Filter ausgestattet ist, können Sie diesen nun herausziehen. Ist Ihr Spa mit einem verschraubten Filter ausgestattet so können Sie diese nun vorsichtig herausdrehen.

Der/die Filter Ihres Spas sollten alle zwei Monate entnommen und gereinigt werden. Bei häufiger Verwendung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein. Zur Reinigung des Filters können Sie einen Gartenschlauch oder anderen Wasserstrahl verwenden. Sprühen Sie mit dem Gartenschlauch etwaige Verschmutzungen des Filters vom Inneren des Fil-

ters aus nach außen hin aus. Ist der Filter zu stark verschmutzt oder beschädigt, muss er ausgesetzt werden. Verwenden Sie keinesfalls einen beschädigten Filter. Dies kann zu großen Schäden an Pumpe und/oder Heizung führen.

Warnung: Verwenden Sie keinesfalls Hochdruckreiniger oder andere Druckstarke Reinigungsgeräte um den Filter zu reinigen. Der Filter können beschädigt werden.

Achtung: Wenn Sie den Filter entnommen haben, müssen Sie sicherstellen, dass keine Gegenstände in die Filteröffnung im Spa fallen können. Etwaige Gegenstände die in den Wasserkreislauf gelangen führen mitunter zu großen Schäden an Pumpen und/oder Heizung.

Pflege der Holzverkleidung

Die Holzverkleidung Ihres Spas hat die natürliche Tendenz im Zeitverlauf etwas zu verblassen. In etwa alle sechs Monate sollten Sie daher die Verkleidung neu anstreichen. Schleifen Sie dazu die Oberfläche leicht an, um Schmutz zu entfernen. Streichen Sie anschließend die Oberfläche neu. Verwenden Sie keine Lacke oder Beizen. Im Idealfall verwenden Sie die gleiche Farbe, wie Sie für den Originalanstrich verwendet wurde.

Einstellung der Massagedüsen

Bellagio Spas können mit unterschiedlichen Massagedüsen ausgestattet sein. Dies sind beispielsweise: bewegliche Düsen, einstellbare Düsen und Mikro-Düsen.

Bewegliche Düsen rotieren während des Betriebes und ändern somit fortlaufend die Richtung. Wasserdruck und Richtung dieser Düsen kann nicht eingestellt werden.

Einstellbare Düsen können sowohl in Ihrer Ausrichtung wie auch hinsichtlich des Wasserdrucks eingestellt werden. Bewegen Sie die Düse in die gewünschte Massagerichtung. Der Wasserdruck kann durch Rotation des Düsenkopfes erhöht oder reduziert werden. Die Düsen lassen sich mitunter auch vollständig schließen. Bitte beachten Sie, dass das gleichzeitige Schließen mehrerer Düsen zu einem Anstieg des Wasserdrucks im Inneren des Spas führen kann. Erhöhter Wasserdruck kann zu Schäden an Pumpen und Verrohrung führen.

Mikro-Düsen sind festinstalliert und lassen sich nicht einstellen. Sie sind in der Regel für die Massage bestimmter Körperregionen platziert.

Je nach Ausstattung Ihres Spas lassen sich bewegliche und einstellbare Düsen gegeneinander austauschen. Ihr Spa-Fachmann in Ihrer Nähe erläutert Ihnen gerne ob und welche Düsen Ihres Spas getauscht werden können.

Entleerung

Im Abstand von drei bis vier Monaten ist es in Abhängigkeit vom Zustand des Wassers erforderlich das Wasser Ihres Spa zu erneuern. Bevor Sie mit der Entleerung Ihres Spa beginnen, muss die Stromversorgung direkt an der Hauptsicherung unterbrochen werden. Öffnen Sie die Verkleidung Ihres Spas. Im Steuerungsabteil unter dem Spa befindet sich das Ablaufventil. Schließen Sie einen passenden Schlauch an das Ventil an, um das Wasser vom Spa wegzuleiten. Öffnen Sie anschließend das Abflussventil. Das Wasser läuft aus dem Spa ab.

Konstruktionsbedingt kann nicht das gesamte Wasser aus dem Spa ablaufen. Entfernen Sie das verbleibende Wasser per Hand mit einem Tuch oder einem nicht kratzenden Kunststoffbehälter. Verwenden Sie keine scharfkantigen Gegenstände, da diese die Oberfläche des Spa beschädigen könnten.

Sobald das Spa geleert ist können Sie mit der weiteren Reinigung, wie etwa einer Oberflächenreinigung oder dem Wachsen der Wanne beginnen.

Um das Spa wieder mit Wasser zu befüllen, befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt „Erste Schritte“.

Einwintern und Lagerung

Wenn Sie Ihr Spa einwintern oder für einfach für einen längeren Zeitraum nicht verwenden wollen, entleeren Sie es bitte wie oben beschrieben. Zusätzlich zur Entleerung der Wanne müssen die Wasser und Luftschläuche entleert werden.

Um das Pumpensystem trocken zu legen müssen die Schläuche an beiden Enden der Pumpe gelöst werden. Nachdem öffnen der Verbindungen kann das Wasser aus dem Pumpkreislauf abfließen. Vergessen Sie nicht, die Schläuche anschließend wieder korrekt anzuschließen.

HÄUFIGE FRAGEN

Kann ich mein Spa selbst installieren?

Wir empfehlen, die Installation in jedem Fall von einem Experten durchführen zu lassen. In den meisten Ländern darf der Anschluss an das Stromnetz ausschließlich von autorisiertem und qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Alle Anschlüsse müssen entsprechend dieser Bedienungsanleitung und den in Ihrem Land gültigen Normen durchgeführt werden.

Muss mein Spa auf eine Betonplatte gestellt werden?

Eine Betonplatte ist die beste Basis für Ihr Spa. Alternativ können Sie Ihr Spa auch auf andere Oberflächen mit einer entsprechenden Mindesttragkraft stellen. Beachten Sie, dass Ihr Spa inklusive Wasser und Personen bis zu 2 Tonnen schwer sein kann. Details zur Installation finden Sie im Kapitel „Der richtige Aufstellort“.

Wie oft muss ich mein Spa entleeren?

In der Regel muss das Wasser im Abstand von drei bis vier Monaten erneuert werden. Bei häufiger Verwendung kann dies mitunter auch früher der Fall sein. Details hierzu finden Sie im Abschnitt „Entleerung“.

Wie oft muss ich die Filter meines Spas reinigen?

Rund einmal pro Monat sollten Sie die Filter von innen nach außen mit einem Gartenschlauch waschen. Im Handel sind spezielle Reiniger („Tri Sodium Phosphate“) erhältlich. Filter können über Nacht darin eingelegt werden. Vor dem Wiedereinbau sollten Sie nochmals gut gespült werden. Wenn Sie Ihr Spa häufig verwenden, empfiehlt sich die Anschaffung eines Ersatzfiltersets, dann können Sie Ihr Spa auch während der Reinigung uneingeschränkt weiterverwenden.

Welche Zusätze benötige ich und wie oft muss ich sie zugeben?

Wassertester und Zusätze erhalten Sie bei einem Spa-Fachhändler in Ihrer Nähe oder in gut sortierten Baumärkten. Sie benötigen pH-Regler um den pH-Wert des Wassers zu erhöhen oder zu reduzieren sowie Chlor- oder Brom-Zusätze um Bakterien im Wasser abzutöten. Weitere spezielle Zusätze können die Schaumbildung reduzieren oder gelöste Metalle filtern. Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Spa-Fachmann in Ihrer Nähe.

Wie oft muss ich die Verkleidung streichen?

Die Holzverkleidung Ihres Spas hat die natürliche Tendenz im Zeitverlauf etwas zu verblassen. In etwa alle sechs Monate sollten Sie daher die Verkleidung neu anstreichen. Schleifen Sie dazu die Oberfläche leicht an, um Schmutz zu entfernen. Streichen Sie anschließend die Oberfläche neu. Verwenden Sie keine Lacke oder Beizen. Im Idealfall verwenden Sie die gleiche Farbe, wie Sie für den Originalanstrich verwendet wurde.

SICHERHEITSTIPPS: ZUSÄTZE

Spa-Zusätze sind Chemikalien beachten Sie bei deren Verwendung unbedingt folgende allgemeinen Sicherheitstipps.

1. Lesen Sie alle Aufkleber und Warnhinweise aufmerksam vor Verwendung.
2. Mischen Sie keine Chemikalien.
3. Wenn Sie Chemikalien gemeinsam verwenden wollen, mischen Sie diese immer in Wasser, nicht direkt miteinander.
4. Bewahren Sie Chemikalien stets an einem kühlen, trockenen Ort auf.
5. Bewahren Sie Chemikalien für Kinder unzugänglich auf.
6. Wenn Sie die Chemikalien nicht benötigen, schließen Sie die Behälter sorgfältig.
7. Atmen Sie keine Dämpfe ein, die aus der Verpackung der Chemikalien entweichen. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit Augen, Mund, Nase und Haut.
8. Waschen Sie Ihre Hände nach jeder Verwendung von Chemikalien gründlich.
9. Verwenden Sie nur Chemikalien die Ausdrücklich für die Verwendung in Badewannen und Spas konzipiert wurden.
10. Verwenden Sie keinesfalls Chemikalien, die für Swimming-Pools vorgesehen sind. Diese können Ihr Spa beschädigen.
11. Lassen Sie mit Chemikalien versetztes Wasser in keinen Fall in den Garten oder in Gewässer ablaufen.
12. Prüfen Sie das Wasser Ihres Spas wöchentlich.
13. Stellen Sie sicher, dass sich der pH-Wert Ihres Wassers durchgängig zwischen 7.2 und 7.5 befindet.
14. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung von Reinigungszusätzen und stellen Sie sicher, dass sich der Level stets im korrekten Bereich befindet.

SICHERHEITSTIPPS: HEIßES WASSER

1. Verwenden Sie das Spa niemals bei einer Wassertemperatur von mehr als 40°C / 104°F.
2. Trinken Sie keine alkoholischen Getränke, bevor oder während Sie das Spa benutzen.
3. Wenn Sie Medikamente einnehmen, holen Sie vor der Nutzung des Spas den Rat eines Arztes ein.
4. Verwenden Sie Ihr Spa nicht länger als 15 – 20 Minuten am Stück. Verlassen Sie den Spa und kühlen Sie sich zumindest für die gleiche Zeitdauer ab, bevor Sie wieder in das Spa steigen.
5. Tauchen Sie Ihren Kopf nicht unter die Wasseroberfläche. Das Wasser Ihres Spas enthält mitunter eine hohe Konzentration an Chemikalien.
6. Schwangere Frauen sollten vor der Nutzung des Spa den Rat eines Arztes einholen.
7. Duschen Sie bevor Sie das Spa nutzen.
8. Kinder sollten niemals das Spa ohne Aufsicht von Erwachsenen nutzen.
9. Wenn Sie Ihr Spa nicht verwenden, decken Sie dieses ab und verhindern Sie den unbefugten Zugriff (z.B. durch Kinder).

ZUSÄTZE: PROBLEME & LÖSUNGEN

Symptom	Mögliche Ursachen	Lösung
Nebeliges Wasser	Hoher Level von organischen Stoffen	pH-Wert prüfen und anpassen
	Partikel die kleiner als der Filterdurchmesser sind	Filter reinigen
	Falscher pH-Wert	pH-Wert prüfen und anpassen
	Hoher Calcium-Level	Calcium-Level prüfen und anpassen.
Augen- oder Hautreizung	Verschmutzter Filter	Filter reinigen
	Falscher pH-Wert	pH-Wert prüfen und anpassen
	Hoher Level von organischen Stoffen	pH-Wert prüfen und anpassen
Klares grünes Wasser	Hohe Konzentration an Kupfer oder Eisen	Mineral-Stoff-Regler begeben
Klares braunes Wasser	Hohe Konzentration an Eisen oder Magnesium	Mineral-Stoff-Regler begeben
Trübes grünes Wasser	Hohe Algenkonzentration	pH-Wert prüfen und anpassen
Schwarze Flecken	Hohe Algenkonzentration	pH-Wert prüfen und anpassen
Unangenehmer Geruch	Hohe Konzentration an organischen Stoffen	pH-Wert prüfen und anpassen
Starke Schaumbildung	Verschmutzung durch Body-Lotions, Öle und ähnliche Ablagerungen	Ölreiniger begeben
Schmutzrand an Wasseroberfläche	Verschmutzung durch Body-Lotions, Öle und ähnliche Ablagerungen	Ölreiniger begeben

Die Wahrung des richtigen chemischen Gleichgewichts ist von entscheidender Bedeutung für ein gesundes Spa. Die richtige Dosierung wirkt sich außerdem günstig auf die zu erwartende Lebensdauer des Spas aus. Falsche Dosierung von Zusätzen kann sich negativ auf die Gesundheit auswirken und zu Fehlfunktionen des Spas führen. Verwenden Sie Test-Sets, um den pH-Wert und Gehalt an Zusätzen zu messen.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und füllen Sie die nachfolgenden Felder vollständig aus. Sie werden die Informationen mitunter für die Wartung oder eine etwaige Reparatur Ihres Spas benötigen.

Spa-Modell	_____
Spa-Farbe	_____
Seriennummer	_____
Kaufdatum	_____
Händler	_____
Modell-Nummer der Bedieneinheit	_____
Modell-Nummer der Steuerbox	_____
Anzahl und Leistung der Pumpen	_____
Modell-Nummer der Filter	_____